

0	pid	3162
	uid	1114
	t3ver_oid	0
	title	Domainparkplatz
	alias	
	nav_title	
	media	
	layout	0
	hidden	0
	starttime	0
	endtime	0
	fe_group	0
	extendToSubpages	0
	doktype	2
	TSconfig	
	storage_pid	0
	is_siteroot	0
	mount_pid	0
	mount_pid_ol	0
	fe_login_mode	0
	tx_templavoila_ds	0
	tx_templavoila_to	0
	tx_templavoila_next_ds	0
	tx_templavoila_next_to	0
	user_pagecategory_mainimage	
	user_pagecategory_altimage	
	tx_realurl_pathsegment	
1	pid	3
	uid	3162
	t3ver_oid	0
	title	Domainparkplatz
	alias	
	nav_title	
	media	
	layout	0
	hidden	0
	starttime	0
	endtime	0
	fe_group	0
	extendToSubpages	0
	doktype	254
	TSconfig	
	storage_pid	110
	is_siteroot	0
	mount_pid	0
	mount_pid_ol	0
	fe_login_mode	0
	tx_templavoila_ds	30
	tx_templavoila_to	0
	tx_templavoila_next_ds	0
	tx_templavoila_next_to	0
	user_pagecategory_mainimage	
	user_pagecategory_altimage	
	tx_realurl_pathsegment	
	pid	0
	uid	0
	t3ver_oid	0
	title	Root Site
	alias	
	nav_title	
	media	
	layout	0
	hidden	0
	starttime	0
	endtime	0
	fe_group	0
	extendToSubpages	0
	doktype	3
	<pre> mod.web_txtemplavoilaM1.createPageWizard=all mod.web_txtemplavoilaM1.enableLocalizationInfo=0 mod.web_txtemplavoilaM1.forwardIfOnlyOneTemplate=1 mod.web_txtemplavoilaM1.createPageWizard_hideDefault=0 mod.web_txtemplavoilaM1.createPageWizard_templateList=0,61 mod.web_txtemplavoilaM1.editPage_simpleView=0 mod.web_txtemplavoilaM1.editPage_breakContainer=field_page_top,field_page_banner,field_page_extendedcontent,field_page_logo,field_print_header,field_page_header,field_page_navcontent,field_page_extendedcontent,field_print_footer,field_page_footer mod.web_txtemplavoilaM1.hidePreview=1 tx_usertWizard.removeWizards = special_1,special_2,special_3,special_4,forms_1,forms_2,forms_3,common_1,common_2,common_3,common_4,common_5,common_6,common_7 #TCFORM.pages.tx_templavoila_ds.disabled=1 #TCFORM.pages.tx_templavoila_to.disabled=1 #TCFORM.pages.tx_templavoila_next_ds.disabled=1 #TCFORM.pages.tx_templavoila_next_to.disabled=1 # ===== # Entfernt nicht benötigte Seitentypen für Backenduser # (kann teilweise auch bei den Benutzerrechten eingestellt werden) # 1 = Standard, 2 = Erweitert, 3 = Externe URL, 4 = Shortcut # 5 = Next im Menü, 6 = Backend Benutzer Bereich, 7 = Mount Seite # 199 = Abstand, 254 = Sysordner, 255 = Recycler # --div-- = Trennlinie # ===== #TCFORM.pages.doktype.removeItems=1,6,199,255,8,9,--div-- TCFORM.pages.doktype.removeItems=1,199,255,8,9 TCFORM.pages.doktype.disableMatchingValueElement=0 TCFORM.pages.doktype.noMatchingValue_label = Seitentyp "%s" ist nicht erlaubt! TCFORM.pages.tx_templavoila_flex.disabled=1 TCFORM.pages.tx_posauthor_department_closepagework.disabled=1 TCFORM.pages.tx_posauthor_department_should.disabled=1 TCFORM.pages.tx_posauthor_department_can.disabled=1 TCFORM.pages.tx_posauthor_department_source.disabled=1 TCFORM.pages.tx_posauthor_altimage.disabled=1 TCFORM.pages.tx_posauthor_mainimage.disabled=1 TCFORM.pages.tx_posauthor_manordate.disabled=1 TCFORM.pages.tx_posauthor_department_cause.disabled=1 TCFORM.pages.tx_posauthor_department_used.disabled=1 TCFORM.pages.tx_posauthor_bodytext.disabled=1 TCFORM.pages.tx_posauthor_department_workfownote.disabled=1 TCFORM.tt_content.header_position.disabled=1 TCFORM.tt_content.tx_posnewcontent_image_damtxforimagecaption.disabled=1 TCFORM.tt_content.tx_posnewcontent_image_damtxforalttext.disabled=1 TCFORM.tt_content.tx_posnewcontent_image_damtxforcopyright.disabled=1 TCFORM.tt_content.colPos.disabled=1 TCFORM.tt_content.linkToTop.disabled=1 TCFORM.tt_content.rte_enabled.disabled=1 TCFORM.tt_content.date.disabled=1 TCFORM.tt_content.sys_language_uid.disabled=1 TCFORM.tt_content.sectionindex.disabled=1 TCFORM.tt_content.imageborder.disabled=1 TCFORM.tt_content.image_effects.disabled=1 TCFORM.tt_content.image_noRows.disabled=1 TCFORM.tt_content.imagecols.disabled=1 TCFORM.tt_content.image_compression.disabled=1 TCFORM.tt_content.layout.disabled=1 # ===== # Eingabe bestimmter Inhaltselemente für Backenduser unmöglich machen # Mögliche Werte: # bullets,table,multimedia,malform,search,login,header,script,div, # splash,shortcut,menu,list,html, image,table # ===== #TCFORM.tt_content.CType.removeItems=bullets,malform,table,div,splash,multimedia,shortcut,script,login,search TCFORM.tt_content.CType.removeItems=bullets,malform,table,splash,multimedia,shortcut,script,login,search TCFORM.tt_content.CType.disableMatchingValueElement=0 TCFORM.tt_content.CType.noMatchingValue_label = Inhaltstyp "%s" ist nicht erlaubt! # ===== # Position der Bilder bei Text mit Bild einschränken # mögliche Werte 0=oben mittig,1=oben rechts,2=oben links,8=unten mittig,9=unten rechts, # 10=unten links, 17=im Text rechts, 18=im Text links # 25=rechts neben Text ohne Umbruch,26=links neben Text ohne Umbruch # ===== TCFORM.tt_content.imageorient.types.image { # setup.defaults = 17 removeItems = 0,1,2,8,9,10,25,26 disableNoMatchingValueElement = 1 noMatchingValue_label = Aktuelle Einstellung "%s" ist nicht erlaubt! } # ===== # Position der Bilder bei Text mit Bild einschränken # mögliche Werte 0=oben mittig,1=oben rechts,2=oben links,8=unten mittig,9=unten rechts, # 10=unten links, 17=im Text rechts, 18=im Text links # 25=rechts neben Text ohne Umbruch,26=links neben Text ohne Umbruch # ===== TCFORM.tt_content.imageorient.types.image { # setup.defaults = 0 removeItems = 8,9,10,17,18,25,26 disableNoMatchingValueElement = 1 noMatchingValue_label = Aktuelle Einstellung "%s" ist nicht erlaubt! } # ===== # Auflistung der Listbox Typ f. Header verändern. # Mögliche Werte: 0,1,2,3,4,5 # ===== TCFORM.tt_content.header_layout.types.header { setup.defaults = 0 allLabels.0 = &Uuml;/berschrift 1 allLabels.2 = &Uuml;/berschrift 2 </pre>	

```

allLabels.3 = &Uuml;berschrift 3
allLabels.4 = &Uuml;berschrift 4
allLabels.5 = &Uuml;berschrift 5
disableNoMatchingValueElement = 0
noMatchingValue_Label = Aktuelle Einstellung "%s" ist nicht erlaubt!
removeItems = 1,100
}

TCFORM.tt_content.header_layout {
  setup defaults = 2
  allLabels.0 = &Uuml;berschrift 1
  allLabels.2 = &Uuml;berschrift 2
  allLabels.3 = &Uuml;berschrift 3
  allLabels.4 = &Uuml;berschrift 4
  allLabels.5 = &Uuml;berschrift 5
  disableNoMatchingValueElement = 0
  noMatchingValue_Label = Aktuelle Einstellung "%s" ist nicht erlaubt!
  removeItems = 0,1,100
}

# =====
# Auflistung der Listbox Rahmen verändern.
# =====
TCFORM.tt_content.section_frame {
  removeItems = 1,5,6,10,11,12,20,21
  allLabels.0 = Standard
  disableNoMatchingValueElement = 1
  addItems.30 = Linie danach
  addItems.31 = alternativer Hintergrund
  addItems.50 = kein Abstand
}

# Navigationselemente
# =====
TCFORM.tt_content.menu_type {
  removeItems = 0,3,4,5,6,7
  addItems.30 = Breadcrumb
}

# RTE >
RTE.default {
  #skin =
  #fontCSS = fileadmin/webtemplate/extensions/rehtmlarea/te.css
  #showtagFreeClasses = 0
  #classesAnchor =
  #classesImage =
  #classesCharacter = quote, highlight, deprecated
  enableWordClean = 1
  useCSS = 0
  showButtons = posaronym, chMode, bold, italic, orderedlist, unorderedlist, subscript, superscript, left, center, right, link, copy, cut, paste, undo, redo
  hideButtons = blockstylelabel, blockstyle, textstylelabel, textstyle, fontstyle, fontsize, formatblock, underline, strikethrough, lefttoleft, righttoleft, justifyfull, outdent, indent, textcolor, bgcolor, textindicator, emotion, insertcharacter, line, image, table, user, acronym, findreplace, spellcheck, inserttag, removeformat, showhelp, about, toggleborders, tableproperties, rowproperties, rowinsertabove, rowinsertunder, rowdelete, rowsplit, columninsertbefore, columninsertafter, columndelete, columnsplit, cellproperties, cellinsertbefore, cellinsertafter, celdelate, cellsplit, cellmerge
  toolbarOrder = bold, italic, underline, strikethrough, subscript, superscript, left, center, right, justifyfull, orderedlist, unorderedlist, outdent, indent, insertcharacter, link, image, table, chMode, copy, cut, paste, undo, redo, blockstylelabel, blockstyle, textstylelabel, textstyle, fontstyle, fontsize, formatblock, lefttoleft, righttoleft, textcolor, bgcolor, textindicator, line, findreplace, spellcheck, inserttag, removeformat, showhelp, about
  toolbarOperationsInToolbar = 1
  disableContextMenu = 0
  disableTYPO3Browsers = 0
  disableSelectColor = 0
  #disableEnterParagraphs = 0
  #hideStyleItems = p
  #hideFontSize >
  hideTags >
  disableColorPicker = 0
  showStatusBar = 1
  defaultLinkTarget =
  removeComments = 1
  removeTags = sfield
  removeTagsAndContents = style, script
  proc.overrideMode = is_images, is_links
  #proc.convertBrtToParagraph = 1
  #proc.internalizeFontTags = 1
  #proc.allowTagsOutside = img, hr
  proc.allowTags = div, p, br, ul, ol, li, strong, em, sub, sup, a, center
  #proc.denyTags >
  #proc.keepDIVattribs = align, class, style
  #proc.allowedClasses = _
  proc.entryHTMLparser_db = 1
  proc.entryHTMLparser_db {
    allowTags < RTE.default.allowTags
    htmlSpecialChars = 0
    xhtml_cleaning = 1
    #noAttrib = b, i, u, strike, sub, sup, strong, em, quote, blockquote, cite, tt, br, center
    #tags.i.remap = strong
    tags.i.remap = em
    keepNonMatchedTags = 1
  }
}

RTE.config.tt_content.bodytext.showButtons < RTE.default.showButtons
RTE.config.tt_content.bodytext.proc {
  overruleMode < RTE.default.proc.overrideMode
  allowedClasses = _

  # This will clean up content coming from RTE into database so that it is
  # XHTML compatible regarding case and quotes around attributes:
  entryHTMLparser_db = 1
  entryHTMLparser_db {
    keepNonMatchedTags = 1
    htmlSpecialChars = 0
    xhtml_cleaning = 1
  }
}

RTE.config.pages.tx_posauthor.bodytext.showButtons < RTE.default.showButtons
RTE.config.pages.tx_posauthor.bodytext.proc {
  overruleMode < RTE.default.proc.overrideMode
  allowedClasses = _

  # This will clean up content coming from RTE into database so that it is
  # XHTML compatible regarding case and quotes around attributes:
  entryHTMLparser_db = 1
  entryHTMLparser_db {
    keepNonMatchedTags = 1
    htmlSpecialChars = 0
    xhtml_cleaning = 1
  }
}

#RTE.config.tt_content.quote.showButtons = bold, subscript, superscript, link, copy, cut, paste, undo, redo
#RTE.config.tt_content.quote.hideButtons = italic, left, center, right, orderedlist, unorderedlist, blockstylelabel, blockstyle, textstylelabel, textstyle, fontstyle, fontsize, formatblock, underline, strikethrough, lefttoleft, righttoleft, justifyfull, outdent, indent, textcolor, bgcolor, textindicator, emotion, insertcharacter, line, image, table, user, acronym, findreplace, spellcheck, inserttag, removeformat, showhelp, about, toggleborders, tableproperties, rowproperties, rowinsertabove, rowinsertunder, rowdelete, rowsplit, columninsertbefore, columninsertafter, columndelete, columnsplit, cellproperties, cellinsertbefore, cellinsertafter, celdelate, cellsplit, cellmerge
#RTE.config.tt_content.quote.proc < RTE.config.tt_content.bodytext.proc

#RTE.default.FE < RTE.default
#RTE.default.FE.showStatusBar = 0
#RTE.default.FE.hideButtons = chMode

```

storage_pid	1476
is_site_root	0
mount_pid	0
mount_pid_ol	0
fe_login_mode	0
tx_templavolla_ds	30
tx_templavolla_to	0
tx_templavolla_next_ds	26
tx_templavolla_next_to	49
user_pagecategory_mainimage	
user_pagecategory_altimage	
tx_realurl_pathsegment	



Error!

The requested page didn't have a proper connection to the tree-root!

(MP value remain!)